



MĚSTO VYSOKÉ VESELÍ - PSČ 507 03

IČO: 272418, tel. 493592204, mobil 607844952

www.vysokeveseli.cz, mesto@vysokeveseli.cz

bankovní spojení - Česká spořitelna Nová Paka, č. účtu 1162869379/0800

Ve Vysokém Veselí dne 25.4.2017

Vyřizuje: *Luboš Holman*

Výzva k podání nabídky

V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se toto zadávací řízení neřídí postupem stanoveným tímto zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota zakázky nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Název zakázky: Dětské Hřiště v MŠ Vysoké Veselí

Identifikační údaje zadavatele:

Město **Vysoké Veselí**

Kontaktní osoba: *Luboš Holman, starosta obce*

IČ: 00272418

Tel.: 607 844 952

E-mail: mesto@vysokeveseli.cz

Podmínky soutěže:

Předpokládaná hodnota zakázky:

Místo plnění zakázky:

*Výstavba bude probíhat na pozemku v k.ú. **Vysoké Veselí p.p.č 617***

Vymezení plnění veřejné zakázky – požadovaný stav:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a osazení herních prvků v obci Vysoké Veselí V nákladech bude zahrnuta montáž i doprava na místo určení. Veškeré prvky budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176 a 77. Dřevěné konstrukce budou z lepených eurohranolů hrany budou opracovány rádiusem z důvodu bezpečnosti dětí proti úrazu, opatřené nátěrem z kvalitní lazury a nebudou v přímém kontaktu se zemí. Dřevo musí být odolné proti hnilobě. Kovové prvky budou chráněny proti korozi žárovým pozinkováním nebo práškovým nástřikem.

Seznam a technická specifikace:

ZÁRUČNÍ DOBA: předmětem hodnocení, minimálně však 24 měsíců
Rozměr lepených průběžných hranolů bude o minimálním rozměru 91x91mm

Veškeré prvky nabídnuté uchazeči musí splňovat tyto **minimální podmínky:**

Technická specifikace**Herní sestava 1 ks ČSN EN 1176**

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 3,3 m (v) x 4,75 m (š) x 3,6 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 7,1 m (š) x 9,5 m (d)		
Dopadová plocha přírodní trávník		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev		
Sedlová stříška z voděodolné barevné překližky		
Stříška min. tloušťky 15 mm		
Držadlo nad šikmým výlezem a nad skluzavkou z nerezové oceli		
šikmý výlez z lezecké stěny z voděodolné protiskluzové překližky s 8 lezeckými kameny o min. tloušťce 21mm		
Podlaha věže z protiskluzové překližky		
Podlaha věže min. tloušťky 21 mm		
Bočnice z HDPE plastu		
Bočnice o min. tloušťce 15 mm		
Podlaha řetězového chodníku severského smrku s úpravou THERMOWOOD		
Bariéra u řetězového chodníku z nerezové oceli a HDPE plastu min. délky 2,0m		
Skluzavka ze sklolaminátu		
Skluzavka o min. šířce 550mm		
Spojovací materiál nerezový		

2x věž		
1x sedlová střecha		
1x schody s madly		
1x šikmý výlez		
2x bočnice		
1x skluzavka		
1x řetězový chodník délky 2,0m		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Pružinové houpadlo 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr prvku 0,9 m (v) x 0,25 m (š) x 0,85 m (d)		
Minimální rozměr dopadové plochy 3,0 m (š) x 3,0 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Dopadová plocha trávník		
Houpadlo z HDPE plastu odolného proti UV záření		
Ocelová pružina o min. Ø 20mm		
Povrchová úprava pružiny komaxitem		
Úchyty z vysokoodolného plastu		
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části		

Pružinové houpadlo 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr prvku 0,75 m (v) x 0,25 m (š) x 0,85 m (d)		
Minimální rozměr dopadové plochy 3,0 m (š) x 3,0 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Dopadová plocha trávník		
Houpadlo z HDPE plastu odolného proti UV záření		
Ocelová pružina o min. Ø 20mm		

Povrchová úprava pružiny komaxitem		
Úchyty z vysokoodolného plastu		
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části		

Dvojhoupačka kombinovaná 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,5 m (v) x 4,2 m (š) x 1,4 m (d)		
Kritická výška pádu min. 1,4 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 5,0 m (š) x 8,0 m (d) x 0,3 m (h)		
Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třivrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev		
Horní ráhno houpačky dřevěné ze severské borovice		
Závěsná ložiska u houpaček nerezová se závitovou tyčí Ø12mm kotvenou skrz horní ráhno		
1x Sedák gumový pro malé děti s Al výztuhou		
1x Sedák gumový pro velké děti s Al výztuhou		
2x rohová pozinkovaná výztuha		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Trojhrázda 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 1,2 m (v) x 3,0m (š) x 0,1 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 6,0 m (š) x 3,1 m (d)		
Dopadová plocha přírodní trávnik		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		

Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev		
3x nerezové íčko, minimální délky 0,9m		
4x pozinkovaná krytka hranolu		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Mašinka s tunelem na sezení 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 1,3 m (v) x 1,0 m (š) x 2,1 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0m		
Minimální rozměr dopadové plochy 4,0 m (š) x 5,1 m (d)		
Dopadová plocha ppřírodní trávník		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev		
Tunel ze severské borovice s úpravou THERMOWOOD		
Čelo tunelu o z HDPE plastu o min. rozměrech 800/835/15mm		
Zadní čelo tunelu z HDPE plastu o min. rozměrech 800/1250/15mm		
Bočnice s okénky z HDPE plastu o min. rozměrech 800/600/15mm		
Kolečka z HDPE plastu		
Podlaha a sedátka z voděodolné překližky o min. tloušťce 21mm		
1x tunel min. délky 1,0m		
1x čelo tunelu		
1x zadní čelo tunelu		
2x bočnice s okénky		

2x sedátko		
1x nerezové íčko min. délky 0,8m		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

trojstěna na lezení 1 ks

ČSN EN 1176

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 0,98 m (v) x 4,9 m (š) x 0,1 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 7,9 m (š) x 3,1 m (d)		
Dopadová plocha trávník		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severské borovice		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou		
Stěna na lezení z voděodolné protiskluzové překližky s minimálně 14-ti otvory o minimálním Ø 8,5 cm		
Minimální rozměr stěny 1,495 x 0,75 x 0,021 m		
Lanová síť a lezecké lano z polyesterového lana (NE POLYAMID ANI POLYPROPYLEN) s ocelovou výztuhou 6 prutů		
Minimální rozměr lanové sítě 1,5 x 0,75 m		
Nerezový spojovací materiál		
4x pozinkovaná kotva		
5x pozinkované íčko o minimální délce 1,5m		
4x krytka hranolu		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Houpačka hnízdo –1 ks**ČSN EN 1176**

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,5 m (v) x 4,2 m (š) x 1,4 m (d)		
Kritická výška pádu min. 1,4 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 5,0 m (š) x 8,0 m (d) x 0,3 m (h)		
Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severského smrku		
Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev		
Horní ráhno houpačky dřevěné ze severské borovice		
Závěsná ložiska u hnízda nerezová se závitovou tyčí Ø16mm kotvenou skrz horní ráhno		
1x hnízdo o min. Ø 1 m		
2x rohová pozinkovaná výztuha		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Kreslicí tabule 1 ks**ČSN EN 1176**

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 1,61 m (v) x 1,5 m (š) x 0,1 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 4,5 m (š) x 3,1m (d)		
Dopadová plocha trávník		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severského smrku		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou		
Kreslicí tabule z voděodolné překližky o minimálních rozměrech 1500/750/21mm		

Stříška z voděodolné překližky o min. rozměrech 1700/250/21mm		
Odkládací pult z voděodolné překližky		
Tabule s tvary nebo číslicemi z dvoubarevné HDPE desky o minimálních rozměrech 1500/270/15mm		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Pískoviště 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 0,3 m (v) x 3,0 m (š) x 3,0 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 6,0 m (š) x 6,0 m (d)		
Dopadová plocha přírodní trávník		
Nosná konstrukce z KVH hranolu o min. rozměru 100x100mm		
Sedáky na dvou stranách pískoviště z voděodolné překližky o minimálním rozměru 2500/250/21mm		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců		

Didaktický domek 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,3 m (v) x 1,7 m (š) x 1,7 m (d)		
Kritická výška pádu max. 1,0 m		
Minimální rozměr dopadové plochy 4,7 m (š) x 4,7m (d)		
Dopadová plocha trávník		
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severského smrku		
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm		
Hrany opracovány rádiusem		
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru		
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou		

Kreslicí tabule z voděodolné překližky o minimálních rozměrech 1500/750/21mm		
Stříška z ocelové pozinkované jehlanové konstrukce		
Tabule z voděodolné překližky		
Tabule s číslicemi z dvoubarevné HDPE desky o minimálních rozměrech 1500/270/15mm		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)		

Lavička bez opěradla 3 ks

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Rozměr 0,7 m (v) x 0,8 m (š) x 1,45 m (d)		
Nosná konstrukce nerezová, kotvená přímo do země		
Sedadlo ze dřeva s úpravou THERMOWOOD o min. tloušťce 42 mm		
Spojovací materiál nerezový		
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků		

Kovový odpadkový koš 1 ks

Popis	Splněn o ANO/N E	Nabízený parametr
Rozměr 1,1 m (v) x 0,3 m (š) x 0,3 m (d)		
Povrchová úprava kvalitní práškovou barvou		
Záruční doba min. 24 měsíců		

PZN:

Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného prvku:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO/NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.

Soutěžní lhůta:

Soutěžní lhůta počíná dnem doručení poptávky a končí lhůtou podání nabídky.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky jsou hodnoceny podle těchto kritérií:

1. Nabídková cena bez DPH..... 50%

2. Dodržení technických požadavků- použité materiály, herní funkce, kvalita, bezúdržbovost.....40%
3. Záruční doba a pozáruční servis 10%

Podání nabídek:

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek, tj. nejpozději do **11.5.2017 do 12 hod.**

Nabídky se **doručují** zadavateli buď poštou na adresu Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, Vysoké Veselí, 507 03 nebo osobně, a to od pondělí do pátku, vždy **od 8:00 hod. do 14:00 hod. na adrese Město Vysoké Veselí** k rukám pana Luboše Holmana, starosty obce.

Bude-li nabídka uchazeče zadavateli doručena po lhůtě pro podání nabídek, zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a nebude posuzována ani hodnocena.

Otevírání obálek a hodnocení nabídek:

Otevírání včas a řádně doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne **11.5.2017 od 14 hodin** v zasedací místnosti městského úřadu ve **Vysokém Veselí**

Otevírání obálek a hodnocení nabídek je neveřejné a provede je komise ustavená zadavatelem a na základě jejího usnesení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel všem uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude zadavateli podána v jednom originálním vyhotovení (svazku) a musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat:

- **krycí list** se základními údaji o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a bude podepsána oprávněnou osobou
- doklad(y) o prokázání základní způsobilosti- doložení **čestného prohlášení – příloha č.1**
- doklad(y) o prokázání profesní způsobilosti

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

b) doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

c) nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §226 a násl. ZVZ

- **položkový rozpočet – příloha č.2**, včetně všech započtených nákladů (za herní prvky, jejich montáž, dopravu, dopadovou plochu)
- **nabídkovou cenu** za provedení dodávky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH, jako nejvýše přípustnou cenu. Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením „**Veřejná zakázka: Dětské Hřiště v MŠ Vysoké Veselí NEOTVÍRAT**“. Na obálku uveďte adresu Vaší firmy.

•

- **Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:**

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy.

2. Zadavatel si vyhrazuje kromě právo zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v odstavci 1., 2., 3., 4.

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Doklady k starší než 3 měsíce k datu ukončení veřejné zakázky. Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

Za Město Vysoké Veselí

Luboš Holman
starosta obce